

This test file is based on a.tex<sup>1</sup> by x19290.

**SOLVED:** bad folding and not slanted problems are common in pLaTeX and LuaTeX-ja.

The cause of the latter problem is that Japanese fonts don't have italic shape by default. In this document, we define them by

```
1 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{sl}{<-> s * [0.92489] psft:Ryumin-Light:jfm=ujis; slant=0.167}{}  
2 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{it}{<-> ssub * mc/m/sl}{}  
3
```

---

<sup>1</sup>This can be downloaded from <https://gist.github.com/1574793>.

We also avoid white band problem, by setting the value of `\lineskiplimit` to

$$-\min(\text{\ctt{cht}} - \text{\ctt{ht}}\text{\ctt{strutbox}}, 0) \\ -\min(\text{\ctt{cdp}} - \text{\ctt{dp}}\text{\ctt{strutbox}}, 0). \quad (1)$$

Note: we still have a white band if the first line is line-broken.

```
1#!/bin/sh
2#長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
3    長い長い長い長い長い長い長い長い長い
4#長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
5    長い長い，長い長い長い長い長い長い
6#I. 長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
7    長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い
8#IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII
9    IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII
```

8 I IIII  
      I IIII I IIII I IIII I IIII I IIII I IIII I IIII

**SOLVED:** LuaTeX-ja specific problem: when the *begin* line of a listings environment ends with JAchar, the first line of the listing is not rendered.

ex 1: problem; shebang not rendered — 問題

```
1 #!/bin/bash  
2 :
```

え!1あ, い・あ) う (え  
え!2あ

え!1あ, い・あ) う  
(え  
え!2あ

```
1 え!1あ, い・あ) う (え  
2 え!2あ
```

え!1あアイウオ  
え!2あ

Ticket #29311

い長（い長い

11 長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い  
いaa（い長い

12 長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い  
い長（aa長い

13 長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い  
い長い）（長い

14 あ長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い  
長い長い）（長い

## Ticket #29604

### ギリシャ文字欧文扱い

1 01234567890123456789

2 !あ!漢!α!×!

3 \TeX はギリシャ文字のT-E-X（タウ・イプシロン・カイ）であるから、.....

4 \TeX is an abbreviation of  $\tau\acute{\epsilon}\chi\nu\eta$  (TEXNH – technē) .

### ギリシャ文字和文扱い

1 01234567890123456789

2 !あ!漢! α!×!

3 \TeX はギリシャ文字のT-E-X（タウ・イプシロン・カイ）であるから、.....

4 \TeX is an abbreviation of  $\tau\acute{\epsilon}\chi\nu\eta$  (TEXNH – technē) .

## IVS 対応 1: vs raw=false (default)

1234567890 1 葛城, 葛飾  
a

1 1234567890  
2 1葛 [VS] 城, 葛 [VS] 飾  
3 [VS] a

## IVS 対応 2: vs raw=true

1234567890 1 葛城, 葛飾  
アウ

1 1234567890  
2 1葛城, 葛飾アウ

下の行において、最初の「1」の場所がずれてしまるのは半ば仕方がないとも言える。1行目では、「1234567890」が前後・文字間に計11箇所の等量の空白を入れて10全角の領域に出力されているのに対し、2,3行目では「1」が全角幅に左右中央で出力されているからである。

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2	1	あ	,	2	3					
3	1	あ	2	,	3					
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

doubleletterspaceオプションを指定すると、出力単位中の文字と文字の間隔を2倍にするため、下の例の「1」のように、各文字の垂直位置が揃いやすくなる。

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2	1	あ	,	2	3					
3	1	あ	2	,	3					
4	1	)	2	,	3					
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

## Ticket #34786

```
foo ba{}#shr baz あ  
あbar shoge  
あbar..{ahoge  
foo あexit 0; #shbar baz あ  
あいbexit #sh$arhoge
```

## Ticket #35484

```
aiu#sheoxyz あいexit 0;#shうえお
```

```
aiu#sheoxyz あいexit 0;#shうえお
```

あおいうえお

```
aiu
```

あいうえお